

FDV - FASKANTSTEIN GRADHUGGET

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Faskantstein av granitt, gradhugget overflate. Brukes som kantstein for veier, plasser og gangarealer. Naturlig granitt med høy slitestyrke og frostbestandighet.

2. UTFØRELSE OG MONTERING

Kantstein settes i komprimert bærelag og avrettes i ønsket høyde. Steinen fuges med egnet fugemateriale og sikres mot forskyvning.

3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring ved behov med vann og kost. Unngå bruk av aggressive salter. Skadet stein kan byttes ut enkeltvis.

Vask og rengjøring:

- Fei jevnlig. Ved behov vask med rent vann eller mildt pH-nøytralt såpevann (f.eks. stein- eller grønnsåpe).
- Høytrykk kan brukes moderat (maks ca. 100 bar) med bred vifte for å unngå utvasking av fuger.
- Unngå sterke syrer, ammoniakk, klor og kraftige alkalier.

Ugressbekjempelse:

- Forebygg med tette fuger (herdefuger, polymerfugesand) og etterfyll ved behov.
- Fjern mekanisk ved feiing, skraping eller med ugressbørste.
- Termisk behandling med kokende vann eller varmluft kan benyttes.
- Kun godkjente plantevernmidler (f.eks. produkter med pelargonsyre) kan brukes på hardt underlag i tråd med norske regler.

4. MILJØ OG HMS

Granitt er et naturlig materiale uten miljøskadelige stoffer. Avfall håndteres som ren steinmasse.