

FDV - KLIPPT GRANITT

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Klippt granittstein til bruk i murer, kanter og dekker. Gir et naturlig og rustikt uttrykk. Meget høy slitestyrke og frostbestandighet.

2. UTFØRELSE OG MONTERING

Monteres på stabilt og godt drenert fundament. Fuges med egnet materiale for å sikre stabilitet.

3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Krever minimalt vedlikehold. Rengjør med vann ved behov. Enkelt å bytte ut stein ved skader. Vask og rengjøring:

- Fei jevnlig. Ved behov vask med rent vann eller mildt pH-nøytralt såpevann (f.eks. stein- eller grønnsåpe).
- Høytrykk kan brukes moderat (maks ca. 100 bar) med bred vifte for å unngå utvasking av fuger.
- Unngå sterke syrer, ammoniakk, klor og kraftige alkalier.

Ugressbekjempelse:

- Forebygg med tette fuger (herdefuger, polymerfugesand) og etterfyll ved behov.
- Fjern mekanisk ved feiing, skraping eller med ugressbørste.
- Termisk behandling med kokende vann eller varmluft kan benyttes.
- Kun godkjente plantevernmidler (f.eks. produkter med pelargonsyre) kan brukes på hardt underlag i tråd med norske regler.

4. MILJØ OG HMS

Naturstein som ikke avgir skadelige stoffer. Avfall håndteres som ren steinmasse.