

FDV FOR RINGMURSELEMENT

Veiledning i drift og vedlikehold av uteareal for private hjem, borettslag og boligsameier.

PRODUKTBeskrivelse

Vi i Ektvedt AS bruker Jackon ringmur, Jackon ringmur er sammensatt av støpte elementer i ekspandert polystyren (EPS) belagt på utvendig side med en 6 mm tykk fibersementplate. Isolasjonstykkelse utvendig/innvendig er 50 mm. Leveres i tre typer og fire høyder. Type RSB for 148 mm - 198 mm yttervegg, type RU for yttervegg tykkere enn 198 mm og type R for kalde konstruksjoner. Leveres også som innvendig og utvendig hjørner i tillegg til såleblokk og søyleforsking. Jackon ringmur har meget lav kuldebroverdi - 0,04W/mK, og god beskyttelse mot kapillaritet.

DRIFT OG Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Jackon ringmur kan rengjøres med høytrykksspyler (maks 100 bar). Fastgrodd algevekst og mose etc. fjernes mekanisk med en stiv børste (ikke stålbørste) og i tillegg f.eks. ett av følgende kjemikalier: • Husholdningsklorin blandet med 3-4 deler vann. • Kobber- eller jernsulfatoppløsning, 0,5 kg oppløst i ca. 100 liter vann

ETTERSYN OG KONTROLL

Årlig besiktelse av muren. Undersøk massene rundt for å undersøke om det er tilfredsstillende drenering og om det finnes setninger eller skader.

VEDlikeholdsinstruks OG -INTERVALL

Ringmur med skadet overflate kan repareres med tilsvarende platekledning eller egnet fugemasse. Ødelagte plater kan skiftes. Fiberbetongplaten limes til underlaget med et sementbasert lim, f.eks. flislim.

EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

- Anbefalt utluftingstid / inneklimatelevant tidsverdi: Foreligger ikke.
- Emisjon: ikke angitt.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

- Avfallstype: Blandet materiale
- Avfallshåndtering: Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong. Betong kan da brukes som fyllmasse.
- NS 9431-kode for blandet materiale: 9912 / 0011 / 6000 / _
- EAL- kode blandet materiale: 170904. EAL- kode betong: 170101
- NS 9431-kode for EPS: 1732 / 0014 / 6000 / _ EAL- kode EPS: 170604: andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 170601 og 170603