

FDV - SMÅGATESTEIN 8/10 RORIZ PT

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Smågatestein i granitt 8/10 cm, opprinnelse Roriz, Portugal. Egnet til belegning av plasser, gangveier og veier. Høy trykkfasthet og slitestyrke.

2. UTFØRELSE OG MONTERING

Legges i settelag av sand eller mørtel avhengig av bruksområde. Fuges med sand, mørtel eller egnet fugemasse.

3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Feies og rengjøres etter behov. Fuger kan etterfylles ved behov. Skadet stein byttes enkeltvis.
Vask og rengjøring:

- Fei jevnlig. Ved behov vask med rent vann eller mildt pH-nøytralt såpevann (f.eks. stein- eller grønnsåpe).
- Høytrykk kan brukes moderat (maks ca. 100 bar) med bred vifte for å unngå utvasking av fuger.
- Unngå sterke syrer, ammoniakk, klor og kraftige alkalier.

Ugressbekjempelse:

- Forebygg med tette fuger (herdefuger, polymerfugesand) og etterfyll ved behov.
- Fjern mekanisk ved feiing, skraping eller med ugressbørste.
- Termisk behandling med kokende vann eller varmluft kan benyttes.
- Kun godkjente plantevernmidler (f.eks. produkter med pelargonsyre) kan brukes på hardt underlag i tråd med norske regler.

4. MILJØ OG HMS

Naturstein uten skadelige stoffer. Avfall håndteres som ren steinmasse.